

○ 入力項目 → 周波数・モード

Freq	Mode
7.073	SSB

周波数は7バイト（初期設定の場合）、モードは4バイト（初期設定の場合）入力できます。  
周波数の単位はMHzです。

周波数、モードは、入力ウィンドウごとに前回入力した値が残っています。

周波数、モードの項目で↓キーを押すか、ボタンをダブルクリックするとリストボックスが開き、環境設定で指定した値を選択入力することができます。

環境設定			
設定1	設定2	設定3	設定4
No	Freq	Mode	Remarks 1・2
1	3.5	SSB	%易599,百観音温泉%
2	7	FM	Turbo HAMLOGのユーザー
3	50	CW	WindowsXP/vista/7/8等x86系Windows
4	144	SSTV	Turbo HAMLOG MS-DOSの時代から愛用されてい
5	430	JT65	
6	.125	AM	
7		FT8	

JCC/JCG等をバンドごとに計算するために、周波数は次の表の形式で入力されていなければなりません。

周波数の形式は、左から何文字かで認識しています。

Freq	概要
1.9M	左から2文字が <b>1</b> . であること。
3.5M	左から2文字が <b>3</b> . であること。
7 M	左から1文字が <b>7</b> で、2文字目が数字でないこと。
10M	左から2文字が <b>10</b> であること。
14M	左から2文字が <b>14</b> であること。
18M	左から2文字が <b>18</b> であること。
21M	左から2文字が <b>21</b> であること。
24M	左から2文字が <b>24</b> であること。
28M	左から2文字が <b>28</b> か <b>29</b> であること。
50M	左から2文字が <b>50</b> ~ <b>53</b> であること。
144M	左から3文字が <b>144</b> か <b>145</b> であること。
430M	左から3文字が <b>430</b> ~ <b>439</b> であること。
1200M	左から4文字が <b>1200</b> 又は <b>1260</b> ~ <b>1299</b> であること。
2400M	左から4文字が <b>2400</b> ~ <b>2449</b> であること。
5600M	左から4文字が <b>5600</b> 又は <b>5650</b> ~ <b>5849</b> であること。

他の周波数を入力した場合は、バンドごとのJCC,JCG,区,町村,DXのWkd/Cfm件数が計算できなくなります。

145/436のように、周波数に /が含まれる場合は、サテライトまたは認識できない周波数とします。